A60Q

Amp-Trap® Form 101

FUSIBLES À HAUTE VITESSE

Les fusibles ultra rapides A60Q Amp-Trap Form 101 possèdent les seules valeurs nominales de 600 V CA / CC de l'industrie pour les fusibles de taille comparable (1-1/2" x 13/32") protégeant les semi-conducteurs. L'A60Q possède également la valeur I^2t la plus basse de tous les fusibles comparables et une excellente capacité de tenue aux courants cyclés. Les applications comprennent les onduleurs et les petits équipements nécessitant une réaction extrêmement rapide aux défauts sans devoir supporter de fortes surcharges prolongées.

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- I^2t le plus faible de tous les fusibles de cette taille pour une plus grande protection
- Excellente capacité de tenue aux courants cyclés facilitant la conception des équipements
- Tension nominale 600 V CA / CC

Système de numérotation du catalogue

A	60	Q	30	- 2
Fusible Amp-Trap	Tension nominale - 600	Style	Ampères*	Types de montage* Ferrule, dimensions midget (1 ½" x 13/32"): 2

** Pour les intensités nominales et les styles non répertoriés, appelez Services Techniques au 978-248-8914.*

NUMÉROS DE CATALOGUE (AMPS)

A60Q5-2	A60Q12-2	A60Q30-2
A60Q6-2	A60Q15-2	A60Q35-2
A60Q8-2	A60Q20-2	A60Q40-2
A60Q10-2	A60Q25-2	

CALIBRES

- **Tension :** 600VCA / CC
- **Amps :** 5 to 40A (CA); 5 to 40A (CC)
- **C.I. :** 200kA C.I. CA, 100kA C.I. CC
- **L/R :** 10ms

FAITS SAILLANTS

- 600VCA / CC
- Action extrêmement rapide
- Limitation de courant
- Le plus bas I^2t
- Excellente capacité de cyclage

APPLICATIONS

- Protection de petits variateurs et onduleurs, des équipements nécessitant un haut degré de protection maximal

HOMOLOGATIONS / NORMES

- Composant reconnu UL
- CA : UL guide JFHR2 File E60314
- CC : UL file E60314

PORTE-FUSIBLES POUR FUSIBLES A60Q

Série USM	UltraSafe™ Porte-fusibles
Série 303	Fusible Midget Blocs

Les produits Mersen ont été conçus par Mersen pour une gamme d'applications spécifiques à utiliser en fonction de spécifications et de conditions particulières. Mersen ne fait aucune déclaration et/ou garantie, et renonce à toute responsabilité, expresse ou implicite, concernant la fiabilité et la durée de vie des produits ou les performances techniques dans le cas où Mersen n'a pas reçu les spécifications du client ou si les produits ne sont pas achetés directement auprès de Mersen ou de ses distributeurs et/ou agents.

© 2025 Mersen. Tous droits réservés. Mersen se réserve le droit de modifier, d'adapter, de limiter ou d'arrêter ses produits. Par conséquent, les données fournies ici le sont à titre d'information et ne sont pas contractuelles. Pour que Mersen vous apporte la meilleure solution à vos besoins, veuillez contacter et fournir à Mersen toutes les spécifications techniques et conditions pertinentes.