

GAB

Fusibles Électroniques / Verre

FUSIBLES MIDGET, MINIATURES & POUR CIRCUITS IMPRIMÉS

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Corps en céramique
- Action rapide
- 1/4 x 1-1/4 po

HOMOLOGATIONS / NORMES

- 1A à 15A, 250VCA,
Listé UL et certifié CSA



AMPÉRAGES NOMINAUX

Numéros de catalogue	Ampérage	Tension	C.I.
GAB1	1A	250V	1
GAB2	2A	250V	2
GAB2-1/2	2-1/2A	250V	2
GAB3	3A	250V	2
GAB4	4A	250V	3
GAB5	5A	250V	3
GAB6	6A	250V	3
GAB7	7A	250V	3
GAB8	8A	250V	3
GAB10	10A	250V	3
GAB12	12A	250V	4
GAB15	15A	250V	4
GAB20	20A	250V	5
GAB25	25A	125V	6
GAB30	30A	125V	6

1. 250VCA @ 35A C.I./125VCA @ 10kA C.I.
2. 250VCA @ 100A C.I./125VCA @ 10kA C.I.
3. 250VCA @ 200A C.I./125VCA @ 10kA C.I.
4. 250VCA @ 750A C.I./125VCA @ 10kA C.I.
5. 250V/125VCA @ 400A C.I.
6. 125VCA @ 400kA C.I.