

SBS

Fusibles à férule à action rapide

FUSIBLES MIDGET, MINIATURES & POUR CIRCUITS IMPRIMÉS



Fusibles aux dimensions uniques pour les petits équipements et les composants. Les fusibles à action rapide pour usage général SBS ont été conçus pour répondre aux exigences de l'industrie en matière d'équipement et de composants plus compacts. Ils sont les seuls fusibles de leurs dimensions à 600VCA pour tous les calibres selon les Normes UL 248-14 et CSA 59.2 avec un pouvoir de coupure de 100kA RMS. Les fusibles SBS mesurent 1-3/8 po de long soit de 1/8 po plus court que les autres fusibles Midget disponibles, avec 22 calibres allant de 2/10A à 30A. (Ne pas utiliser sur les circuits de distribution.)

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- De dimensions uniques pour une flexibilité de conception et non interchangeables par d'autres classes de fusibles.
- Le corps en fibre de verre assure la stabilité des dimensions en environnement industriel difficile
- Peuvent être utilisés avec les porte-fusibles UltraSafe™
- Dimensions de 1-3/8 x 13/32 po

NUMÉROS DE CATALOGUE (AMPS)

SBS2/10	SBS8/10	SBS1-8/10	SBS5	SBS10	SBS25
SBS4/10	SBS1	SBS2	SBS6	SBS12	SBS30
SBS1/2	SBS1-1/2	SBS3	SBS7	SBS15	
SBS3/4	SBS1-6/10	SBS4	SBS8	SBS20	

CALIBRES

- **Volts** : 600VCA
- **Amps** : 2/10 à 30A
- **C.I.** : 100kA C.I.

FAITS SAILLANTS

- Action rapide
- Dimensions uniques

APPLICATIONS

- Circuits de contrôle
- Ballasts
- Circuits de mesure
- Circuits électroniques
- Protection générale

RÉFÉRENCES

Mersen SBS remplace le :

- Bussmann : BBS
- Littelfuse : BLS

HOMOLOGATIONS / NORMES

- Listé UL selon les Normes 248-14 Filière E33925
- Certifié CSA selon les Normes C22.2 N° 248-14

